

ランドクルーザー バックカメラ設置説明書(参考例)

例 1 : ライセンスプレートランプを利用設置 : 例



例 2 : バックドアパネル穴あけ加工設置



* 設置方法は、任意でご選択ください。(例 2 の穴あけは、カメラメーカーマニュアルを参照にて加工)

1、バックドアインサイドハンドル



2、カバーを外し、ボルト(2箇所)を外す



3、ライセンスプレートランプを外す



4、プロテクタのボルトを緩める



* ライセンスプレートランプを利用設置の場合のみ

* カメラ配線を通し易くする為

5、カメラ配線を外側より通す。

6、バックドアガーニッシュを外し、配線はカメラ側より中間コネクタを、バックドア左下に設置、残りは束ねて固定。駆動部分に注意。「内張はがし(パネルリムーバー)」

7、バックドアから車体側への配線の接続



8、ゴムカバーと、白いカプラーを外す



* ロック部分をドライバー等で押す(左右)

* この部分より、カメラ中間配線を、「バックドア」「車体側」を通して配線する。

ランドクルーザー バックカメラ設置説明書(参考例)

- * ゴムカバー内を通す際、コネクターからピンを外して通すか、コネクターを接続状態で通すかは、任意。
- * コネクターを接続のままの場合、ビニールテープ等でコネクターを巻き、洗剤等を塗って滑り易くすると通し易い。漏電等が起こらないように、防水・作業後は、水分を完全に拭き取る。
- * 針金等にカメラ配線（コネクター）を取り付け（巻き付け）引き込みの際は配線切断が無いように注意。

9、バックドアセンタガーニッシュを外す。

10、バックドア内サイド側の配線



* この部分より、針金等を左右に通し、車体ルーフ側よりカメラ配線（後方部）を引き込み、カメラ側（前方部）との、コネクターと接続する。

11、ルーフヘッドライニングトリムを外す。



12、ルーフ内に配線を通す。

13、ルーフサイドインナーガーニッシュを外す。

14、ルーフサイドインナーガーニッシュ内に配線を通す。

15、セカンドシート用、シートベルト固定ボルトを外す。



ランドクルーザー バックカメラ設置説明書(参考例)

16、クォータートリムパネルを外す。

17、クォータートリムパネル内に配線を通す。

18、セカンドシートフットプレートを外す。



18、セカンドシートフットプレート内に配線を通す。

19、フロアシート下を配線を通し、バックカメラユニットまで、カメラ配線接続コネクタを通す。

20、カメラ配線を接続したら、ユニットを動作し、EMVの画像を確認し、カメラ取付け位置を調整します。

*バックドア上側に、カメラ上部が着く程度の位置が、目安になります。

*カメラを目立たないようにと、奥に取付けしすぎると、画像にバックドアの上側が写り込みます。

20、カメラ調整が済んだら、各パネル等を元に戻します。

*バックドアインサイドハンドルを元に戻す際は、カバーを左側に寄せ気味で取付けしないと、ロックが引っかけることがあります。